



Bombas circuladoras y Grupos de presión

■ ROTOR HÚMEDO



- Circulador electrónico.
- Circuladoras simple roscada.
- 1 1/2".

Modelo	Referencia
EVOSTA 40-70 x 130	L 5571
EVOSTA 40-70 x 180	L 5571 A

■ ROTOR HÚMEDO



- Circulador electrónico.

Modelo	Referencia
EVOPLUS 80/180M	L 5572
EVOPLUS 80/180XM	L 5572 A

■ ROTOR HÚMEDO



- Circuladoras de bronce para A.C.S.
- 1 1/2".

Modelo	Referencia
VS-8-150	L 5566
VS-16-150	L 5567
VS-35-150	L 5568
VS-65-150	L 5569

■ BOMBA GRUNFOS



- Circulador electrónico.

Modelo	Referencia
UPS 15/50 R.1	L 5561
UPS 25/50x130	L 5562
UPS 25/50x180	L 5562 A
UPS 25/60x130	L 5563
UPS 25/60x180	L 5563 A
UPS 32/80	L 5563 D

■ BOMBAS EUROINOX CON O SIN PRESCONTROL



- Autoaspirantes.

Modelo	Referencia
C/P30/50M (0'75 CV)	L 5595 S
C/P 40/50M (1 CV)	L 5596 S
S/P 30/50M (0,75 CV)	L 5595
S/P 40/50M (1 CV)	L 5596
CONTROLADOR DE BOMBA (presión arranque 1.5 bar)	F 3630

■ BOMBAS SUMERGIBLES-NOVA



- Para drenaje y achique.
- MA= Automática con flotador.
- Aguas turbias, sin fibras.

Modelo	Referencia
NOVA 180 MA - 0'3	L 5579
NOVA 300 MA - 0'3	L 5579 A
NOVA 600 MA - 0'75	L 5579 B
FEKA 600 MA - 0'75	L 5597 D

■ BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE FEKA VS



- De acero inoxidable con rodete vortex de acero microfundido.
- Sólidos de hasta 50 mm.
- Salida de 2".
- Cable de 10 mts.

Modelo	Referencia
500 MA	L 5597 G
750 MA	L 5597 F
1000 MA	L 5597 H

■ BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE



- Cuerpo de la bomba en fundición.

Modelo	Referencia
JET 102 M	L 5581 B

■ BOMBA NOVABOX



Modelo	Referencia
NOVABOX 30/300	L 5570



SFA SANITRIT®

■ BOMBAS DE AGUAS GRISES



- Evacuación vertical: 5 mts.
- Evacuación horizontal: 50 mts (con una pendiente de 1%).
- Entradas: 2 superiores + 2 laterales.
- Diámetro codo salida: 22 / 28 / 32 mm.
- Diámetro evacuación: 32 mm.
- Tensión: 220-240.
- Consumo: 400 W.

Modelo	Referencia
FREGADERA	SANIVITE

■ TRITURADOR SANITRIT



- Evacuación vertical: 5 mts.
- Evacuación horizontal: 100 mts (con una pendiente de 1%).
- Entradas: 1 frontal.
- Diámetro codo salida: 22 / 32 mm.
- Diámetro evacuación: 32 mm.
- Tensión: 220-240.
- Consumo: 400 W.

Modelo	Referencia
WC	SANIPLAST 1

■ TRITURADOR SANIPRO



- Evacuación vertical: 5 mts.
- Evacuación horizontal: 100 mts (con una pendiente de 1%).
- Entradas: 1 frontal + 1 superior + 1 lateral.
- Diámetro codo salida: 22 / 28 / 32 mm.
- Diámetro evacuación: 32 mm.
- Tensión: 220-240.
- Consumo: 400 W.

Modelo	Referencia
W.C. - Lavabo - Freg.	SANIPLAST 3

■ TRITURADOR SANITOP



- Evacuación vertical: 5 mts.
- Evacuación horizontal: 100 mts (con una pendiente de 1%).
- Entradas: 1 frontal + 1 superior.
- Diámetro codo salida: 22/28/32 mm.
- Diámetro evacuación: 32 mm.
- Tensión: 220-240.
- Consumo: 400 W.

Modelo	Referencia
W.C. - Lavabo	SANIPLAST 2